

ORG.24.2.52.2025.KK

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert – Opis Przedmiotu Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa mebli biurowych dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe na potrzeby LAWP w Lublinie

1. Wymagania związane z realizacją zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Przez dostawę Zamawiający rozumie również dostarczenie ich do siedziby LAWP przy ulicy Wojciechowskiej 9a w Lublinie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, montaż mebli przez Wykonawcę oraz uprzątnięcie i wywiezienie opakowań po dostarczonych meblach.

Przed przygotowaniem oferty cenowej Wykonawca zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego w celu dostosowania oferowanego asortymentu do już istniejącej aranżacji stanowisk pracy, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem. Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące zamawianego wyposażenia. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Normy i równoważność

Wszystkie meble muszą być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami, w tym normami bezpieczeństwa bądź z odpowiadającymi im atestami, certyfikatami europejskimi. Meble biurowe muszą spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 2025 poz. 58).

Proponowane meble biurowe muszą być wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322, a także posiadać

atesty/certyfikaty świadczące o tym, że zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. **Oferent, którego oferta uznana zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przesłania Zamawiającemu ww. atestów/certyfikatów.**

Normy dotyczące mebli biurowych oraz użyteczności publicznej, to m.in.:

1. PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 1: Wymiary
2. PN-EN 527-2+A1:2019-08 Meble biurowe -- Stoły robocze -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości
3. PN-EN 1023-1:2001 Meble biurowe. Przegrody. Część 1: Wymiary
4. PN-EN 1023-2:2002 Meble biurowe. Przegrody. Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa
5. PN-EN 1335-1+A1:2023-04 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 1: Wymiary. Wyznaczanie wymiarów
6. PN-EN 1335-2:2019-03 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa
7. PN-EN ISO 12947-2:2017-02 Tekstylia -- Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a -- Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki robocz.
8. PN-EN 16121:2024-05 Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem -- Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności
9. PN-EN 1021-1:2014-12 i PN-EN 1021-2:2014-12 minimalne normy europejskie jakie powinny spełniać meble tapicerowane.

Wskazane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia normy PN-EN, PN-EN ISO lub inne oznaczenia techniczne określają minimalne wymagania dotyczące wymiarów, jakości, bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości mebli biurowych.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie norm równoważnych, w tym w szczególności norm europejskich (EN), międzynarodowych (ISO) lub innych krajowych norm państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (np. DIN EN, BS EN), pod warunkiem, że:

- obejmują one zakres i poziom wymagań nie gorszy niż normy przywołane w niniejszej specyfikacji,

- potwierdzenie równoważności zostanie złożone przez wykonawcę wraz z ofertą (np. poprzez przedłożenie treści normy, deklaracji producenta lub innego dokumentu wykazującego spełnienie wymagań).

Wszelkie odniesienia do norm PN-EN, PN-EN ISO lub innych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć zgodnie z art. 101 ust. 4–5 ustawy Prawo zamówień publicznych jako dopuszczenie rozwiązań równoważnych.

Gwarancja i odpowiedzialność

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia minimum 24 miesięcznego serwisu gwarancyjnego (od dnia podpisania protokołu odbioru) przedmiotu zamówienia, obejmującego naprawę w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku normalnej eksploatacji.

Koszty transportu, montażu, ustawienia i serwisu gwarancyjnego ponosi Wykonawca i rozlicza je poprzez wkalkulowanie ich w cenę oferty. Pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem i ustawieniem zamówionych mebli ponosi Wykonawca.

2. Opis mebli

L.p.	OPIS Z PRZYKŁADOWYMI ZDJĘCIAMI	Ilość sztuk
1	FOTEL OBROTOWY Z ZAGŁÓWKIEM	
	• Podstawa jezdna pięcioramienna, wykonana z mocnego tworzywa (nylon), • Kółka o średnicy Ø60 mm, przeznaczone do miękkich podłoży (np. wykładzina), • Regulacja wysokości siedziska, min. wysokość 47, maksymalna 57, • Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej, • Regulowane podłokietniki wykonane z tworzywa z miękką nakładką PU, • Mechanizm odchylania typu SYNCHRON (mechanizm synchroniczny z regulacją siły oporu i możliwością blokady	8 sztuk

- w dowolnej pozycji) oporu oraz możliwością blokowania odchylenia w dowolnym momencie,
- Oparcie z regulowanym wsparciem odcinka lędźwiowego (regulacja góra–dół),
 - Zagłówek siatkowy, regulowany w pionie oraz z możliwością regulacji kąta pochylenia,
 - Oparcie i zagłówek wykonane z wysokiej jakości, półelastycznej siatki zapewniającej swobodną cyrkulację powietrza,
 - Odporność tkaniny na ścieranie: minimum 140 000 cykli Martindale’a Tkanina trudnopalna (wymagany atest niepalności)
 - Atest wytrzymałościowy: minimalna wytrzymałość na obciążenie 130 kg,
 - Krzesło spełnia m.in. normy:
PN-EN 1335-1+A1:2023-04,
PN-EN 1335-2:2019-03, PN-EN 1022:2024-04

Poniższe ilustracje mają charakter poglądowy i przedstawiają produkt odpowiadający minimalnym wymaganiom Zamawiającego



Wymagane wymiary:



2

BIURKO DOSTOSOWANE DO SZUFLADY/PÓŁKI NA KLAWIATURĘ

Opis techniczny:

	• Wymiary blatu: 1400 × 700 mm. • Płynna regulacja wysokości w zakresie 740–820 mm. • Blat wykonany z płyty wiórowej 25 mm, dwustronnie melaminowanej, klasa higieniczności E1, o podwyższonej trwałości. • Klasa odporności na ścieranie: 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. • Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm, z promieniem zaokrąglenia 2 mm. Wymagania technologiczne: • Obrzeża łączone z blatem w technologii laserowej, bez użycia klejów termotopliwych typu PU, PUR, EVA. • Warstwa funkcyjna i baza obrzeża wykonane z tego samego materiału (polimeru), w jednym kolorze. • Obrzeża odporne na promieniowanie UV, min. klasa 6 wg normy ISO 4892-1. • Blat mocowany do stelaża za pomocą gwintowanych gniazd metalowych i śrub. Stelaż metalowy: • Nogi z profilu stalowego 50 × 50 mm, spawane od wewnątrz. • Belki poziome z profilu 50 × 25 mm, bez widocznych spawów zewnętrznych. • Belka podblatowa pełni funkcję usztywniającą i umożliwia montaż półki na klawiaturę. • Konstrukcja przestrzenna: brak belki wzdłużnej przy przedniej krawędzi blatu (zwiększony komfort użytkownika). • W belce muszą znajdować się nacięcia montażowe w 3 miejscach. • Stelaż i belka muszą zapewniać odporność na odkształcanie blatu przy obciążeniu dwoma monitorami. • Całość malowana proszkowo na jednolity kolor (np. czarny lub grafitowy – do ustalenia).	33 sztuki
--	---	-------------------------

	Wymagane dokumenty od producenta: Certyfikat jakości: DIN-EN ISO 9001:2015 Certyfikat środowiskowy: DIN-EN ISO 14001:2015 Certyfikat bezpieczeństwa GS potwierdzający zgodność m.in. z: PN-EN 527-1:2011 (wymiarów stołów biurowych), PN-EN 527-2+A1:2019-08 (wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości) oraz innymi normami wskazanymi w treści. 	
3	PÓŁKA / SZUFLADA NA KLAWIATURĘ do ZAMAWIANEGO BIURKA	
	- Wykonana z płyty laminowanej o grubości minimum 18 mm, oklejona ze wszystkich stron obrzeżem ABS min. 1 mm. - Zgodność z normą PN-EN 14322 – płyta w klasie higieniczności E1. - Kolor płyty: akacja, szary lub równoważny – do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. - Wymiary półki wraz z prowadnicami i mocowaniami: nie mniej niż 700 × 340/360 mm. - Prowadnice kulkowe, stalowe, malowane proszkowo (czarne lub szare), z wysuwem na około $\frac{3}{4}$ długości (ok. 24 cm).	33 sztuki

	- Mocowanie podblatowe, sztywne, regulowane, z przetłoczeniami. - Konstrukcja zapewniająca stabilność montażu i odporność na odkształcenia. - Minimalna wysokość przestrzeni między blatem a półką: 9 cm. - Półka i prowadnice fabrycznie skręcone; umożliwiają łatwy montaż całości pod blatem. - Dopuszczalne obciążenie: min. 10 kg. - W zestawie: 8 wkrętów do drewna 3,5 × 16 mm do montażu. 	
4	BIURKO Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI	
	- Stelaż w układzie litery T, wykonany ze stali malowanej proszkowo (kolor: grafit lub czarny). - Kolumny nośne trzysegmentowe, profil zwężający się od dołu do góry: 70 × 70 mm i 60 × 60 mm. - Podstawa stopy: nie szersza niż 60 cm, rozstaw nóg: minimum 130 cm. - Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą panelu sterowania z przyciskami góra–dół. - Zakres regulacji: 62,5 – 127,5 cm, prędkość podnoszenia: minimum 21 mm/s, poziom hałasu podczas pracy: maks. 48 dB. - Blat o wymiarach 140 × 70 cm, wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322, grubość: minimum 25 mm. - Obrzeża z tworzywa ABS o grubości 2 mm, w kolorze blatu.	1 sztuka

	- Kolor blatu: akacja lub równoważny – do ustalenia na etapie realizacji. - Wypozażone w funkcję antykolizyjną z czujnikiem żyroskopowym – w razie kontaktu z przeszkodą (np. parapet, mebel) system automatycznie zatrzymuje ruch i cofa blat. 	
5	PODSTAWKA NA BIURKO POD DWA MONITORY	
	- Kompatybilna z biurkami o minimalnych wymiarach 120 × 60 cm. - Wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm. - Kolor: akacja lub równoważny, dopasowany do koloru zamawianych biurek – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. - Wymiary: – szerokość: 120 cm, – głębokość: 20–22 cm, – wysokość: 10–12 cm. - Wykończenie: matowe lub półmatowe. - Krawędzie (widoczne i niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV o grubości min. 0,6 mm. - Boki podstawki mocowane pod kątem prostym do blatu. - Podstawka wyposażona w wzmocnienie pionowe lub poziome, umożliwiające bezpieczne ustawienie dwóch monitorów (udźwig min. 16–20 kg). - Wypozażona w elementy umożliwiające przymocowanie do blatu biurka w celu zabezpieczenia przed zsunięciem. - Konstrukcja bez tylnej ścianki („pleców”).	48 sztuk

	W zestawie: komplet elementów montażowych. 	
6	KONTENER PODBIURKOWY	
	- Wymiary: nie mniej niż 428 × 600 × 494 mm (+ kółka) - Przeznaczony do zastosowania z biurkami określonymi w poz. 2 OPZ – spójny technicznie i wizualnie. - Wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, melaminowanej dwustronnie, w klasie higieniczności E1, o podwyższonej trwałości. - Wieniec górny oraz ściana tylna o grubości min. 25 mm - Odporność powierzchni: klasa ścieralności 3A wg normy DIN EN 14322. - Korpus kontenera skonstruowany tak, aby blat górny i wieniec dolny były widoczne. - Kolorystyka: - boki kontenera: grafit, - wieniec górny: akacja, - fronty szuflad: akacja – całość dopasowana do pozostałych mebli. - Wszystkie krawędzie (także niewidoczne) zabezpieczone obrzeżem z tworzywa o grubości 2 mm i promieniu $r = 2$ mm. - Obrzeża łącznie z płytą za pomocą technologii bezspoinowej (bez klejów termotopliwych typu PU/PUR/EVA).	15 sztuk

- Obrzeże wykonane z materiału odpornego na promieniowanie UV, zgodnie z normą ISO 4892-1.
- Dodatkowa polimerowa warstwa łącząca zapewnia odporność na wilgoć i wysoką temperaturę.
- Wyposażony w listwę uchwytową (boczną), spełniającą funkcję zarówno uchwytu, jak i odbijaka z paskiem gumowym – eliminacja efektu „trzasku” przy zamykaniu.
- Trzy szuflady z tworzywa kompozytowego z opcją cichego domykania (samodomyk) i spowalniczem zamykania.
- Podstawa na podwójnych zakrytych rolkach o wysokości 35 mm.
- Mechanizm blokujący możliwość wysunięcia więcej niż jednej szuflady jednocześnie.
- Zamek centralny do zamykania wszystkich szuflad jednocześnie:
 - cylinder z numerem seryjnym,
 - jeden klucz łamany, z możliwością zamówienia zapasowego na podstawie numeru cylindra.
- Faktura, kolorystyka i technologia wykończenia kontenera są dopasowane do biurek z poz. 2 OPZ
- Musi spełniać odpowiednie normy, posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty.



7	BIURKO GABINETOWE Z SZAFKĄ I KONTENEREM	
	Biurko: • Wymiary całkowite: nie mniej niż 1800 × 1799 × 740 mm (szerokość × głębokość × wysokość) Błat biurka: • wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej o grubości 28 mm, • obrzeża oklejone doklejką ABS 2 mm, • wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem klejonym za pomocą kleju poliuretanowego PUR – gwarantującego odporność na wilgoć i wysoką temperaturę (technologia wodoodporna). Konstrukcja: • biurko wspierane z jednej strony na kontenerze, z drugiej na szafce managerskiej. Kontener biurka Materiały: • wieńce i korpus wewnętrzny: płyta melaminowana 18 mm, • front i korpus zewnętrzny: płyta melaminowana 12 mm, • obrzeża: ABS. Wyposażenie: • 3 szuflady płytowe na prowadnicach kulkowych, pełen wysuw (100%), nośność 25 kg, samodomyk, • dostęp do kontenera z obu stron (dwustronny), • zewnętrzna strona kontenera wyposażona w otwartą półkę z płyty 18 mm, obrzeża ABS. Szafka managerska Materiały: • wieńce i korpus wewnętrzny: płyta melaminowana 18 mm, • korpus zewnętrzny: płyta melaminowana 12 mm,	1 sztuka

- front przesuwny: płyta melaminowana 18 mm + 12 mm, obrzeża z ABS.

Wyposażenie:

- front z systemem samodomyku,
- wewnątrz szuflada płytowa na prowadnicach kulkowych, pełen wysuw (100%), z samodomykiem,
- szuflada zamykana na zamek patentowy.

Kolorystyka i wykończenie:

- Błat, fronty oraz elementy wewnętrzne: dąb,
- Boki kontenera i szafki managerskiej: czarne.
- Musi spełniać odpowiednie normy, posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty.



8	OSŁONA PRZEDNIA (BLENDY) DO BIURKA GABINETOWEGO	
	• Wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 12 mm • Montowana do biurka za pomocą metalowych uchwytów, malowanych proszkowo na kolor czarny, • Wysokość blendy wynosi około $\frac{3}{4}$ odległości między spodem blatu biurka a podłogą — zapewnia osłonięcie nóg użytkownika, jednocześnie nie ograniczając cyrkulacji powietrza, • Krawędzie blendy zabezpieczone obrzeżem ABS w kolorze płyty, • Kolor płyty: dopasowany do pozostałych elementów biurka gabinetowego (np. dąb lub równoważny), • Mocowanie zapewnia stabilność i łatwy demontaż, • Przeznaczona do zastosowania z wcześniej opisanym biurkiem gabinetowym z kontenerem i szafką managerską. • Musi spełniać odpowiednie normy, posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty.	1 sztuka



9	KOMODA ZAMYKANA GABINETOWA	
	• Komoda aktowa zamykana czterema frontami, o wymiarach nie mniejszych niż 1621 x 420 x 1150 mm • Wewnątrz znajdują się trzy przestrzenie użytkowe na wysokość segregatora biurowego (ok. 35 cm) każda • Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 12 mm (zewnątrzny) i 18 mm (wewnętrzny) • Wieńce górny i dolny, a także fronty drzwiowe i tylna ściana wykonane z płyty o grubości 18 mm • Obrzeża wszystkich elementów zabezpieczone doklejką ABS grubości 2 mm, przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego (technologia PUR), co gwarantuje trwałość oraz odporność na wilgoć i wysoką temperaturę • Drzwi skrzydłowe mocowane na zawiasach o kącie otwarcia 110° • Fronty gładkie, bez uchwytów, otwierane w systemie Push to Open • Wyposażona w zamek patentowy – zabezpieczający zawartość • Wewnątrz komody półki z płyty min. 18 mm, mocowane na złączach zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem • Komoda wyposażona w regulatory poziomu typu „bulwa” – wysokość 27 mm, średnica fi 50 mm, z możliwością regulacji od wewnątrz Kolorystyka: • Boki komody – czarne - Fronty i korpusy wewnętrzne – kolor dąb (dopasowany do pozostałych mebli) • Musi spełniać odpowiednie normy, posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty.	1 sztuka

10	REGAŁ AKTOWY GABINETOWY	
	Wymiary i budowa: • Wymiary regału: nie mniej niż 921 x 420 x 1941 mm (szer. x gł. x wys.) • Układ: część zamknięta (2/3 szerokości) i otwarta (1/3 szerokości), każda z 5 przestrzeniami na wysokość segregatora (ok. 35 cm) • Materiały i wykończenie: • Wykonanie z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm i 12 mm • Obrzeża z doklejką ABS grubości 2 mm • Wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone doklejką montowaną klejem poliuretanowym (PUR) – wodoodporne i odporne na wysoką temperaturę Elementy konstrukcyjne: • Wieniec górny i dolny – płyta 18 mm • Ściana tylna – płyta 18 mm • Korpus zewnętrzny – płyta 12 mm • Korpus wewnętrzny – płyta 18 mm • Półki – płyta min. 18 mm, montowane na złączach zabezpieczających przed wysunięciem Drzwi i zawiasy: • Drzwi skrzydłowe w części zamkniętej z płyty 18 mm • Kąt otwarcia zawiasów: min. 110° • System otwierania: Push to Open (front gładki, bez uchwytów) • Zabezpieczenia i wyposażenie dodatkowe: • Zamek patentowy do zamknięcia części zamykanej • Regulatory poziomujące typu „bulwa”, fi 50 mm, wys. 27 mm, regulacja od wewnątrz Kolorystyka: • Boki regału: czarne • Fronty i korpusy wewnętrzne: dąb	1 sztuka

- Musi spełniać odpowiednie normy, posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty



11	SZAFKA UBRANIOWA GABINETOWA	
	- Szafka ubraniowo-aktowa zamykana o wymiarach nie mniejszych niż 500 x 420 x 1941 mm - Drzwi jednoskrzydłowe, otwierane za pomocą systemu Push to Open, mocowane na zawiasach o min. kącie otwarcia 110° - Wewnątrz półka z zamontowanym wysuwanym wieszakiem na ubrania - Wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm i 12 mm, obrzeża z doklejką ABS 2 mm - Widoczne krawędzie zabezpieczone przy użyciu kleju poliuretanowego PUR — gwarancja odporności na wilgoć i wysoką temperaturę - Wieniec górny i dolny z płyty grubości 18 mm - Front (drzwi) oraz ściana tylna wykonane z płyty o grubości 18 mm - Korpus zewnętrzny z płyty grubości 12 mm, korpus wewnętrzny — 18 mm - Wewnątrz szafy znajduje się półka (min. 18 mm) mocowana za pomocą złączy zabezpieczających przed wysunięciem - Regulowane nóżki typu „bulwa”, wysokość 27 mm, średnica fi 50, regulacja od wewnątrz - Musi spełniać odpowiednie normy, posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty	1 sztuka



12	STÓŁ KONFERENCYJNY GABINETOWY	
	• Wymiary stołu: 1800 x 1000 x 740 mm • Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, melaminowanej, o grubości 30 mm • Obrzeża blatu oklejone doklejką ABS o grubości 2 mm • Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który zapewnia trwałą odporność na wilgoć i wysoką temperaturę (technologia gwarantująca wodoodporne połączenie obrzeża z płytą) • Stół oparty na nogach z drewna w kolorze czarnym, o profilu 80 x 40 mm • Musi spełniać odpowiednie normy, posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty.	1 sztuka



13	KRZESŁO FOTEL OBROTOWY	
	- Fotel gościnny z funkcją obrotu siedziska, oparty na stalowym stelażu typu HS, z czterema nogami rozstawionymi skośnie względem podłoża - Konstrukcja wykonana z profilu stalowego o wymiarach 20 × 2 mm, wykończona w kolorze metalikPRO - Siedzisko i oparcie stanowią jednolity kubełek zintegrowany z podłokietnikami - Kubełek z wewnętrzną konstrukcją metalową, oblaną trudnopalną pianką poliuretanową, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, o gęstości 75 kg/m³ - Fotel w całości tapicerowany tkaniną zmywalną o następujących właściwościach: – osnowa: 100% poliester Hi-Loft 2 – lico: 100% winyl – gramatura: 650 g/m² – trudnopalność PN-EN 1021-1:2014-12 / PN-EN 1021-2:2014-12 (papieros, zapalka) – trudnozapałność: DIN 4102 B2, NF P92-503/M2 – klasa ścieralności: >300 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2:2017-02) – odporność na światło: >5 (PN-EN ISO 105-B02:2014-11) – właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne – możliwość dezynfekcji środkami na bazie amoniaku, chloru, alkoholu oraz nafty - Szwy fotela wykonane nićmi w kolorze tapicerki - spójnie z już posiadanymi - Fotel musi spełniać normę PN-EN 16139:2013 - Produkcja w oparciu o zintegrowany system zarządzania zgodny z normami: – ISO 9001:2015	2 sztuki



	– ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018 (jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy)	
14	HOKER METALOWY OBROTOWY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI	
	• Hoker obrotowy, bez oparcia, przeznaczony do użytku wewnętrznego (np. przy stanowiskach roboczych, ladach lub wysokich blatach) • Siedzisko okrągłe, z wysokiej jakości polipropylenu w kolorze czarnym/antracyt • Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 59 cm – max. 80 cm • Całkowita wysokość hokera: 82 cm • Wymiary siedziska: szerokość ok. 32 cm, głębokość ok. 35 cm • Podstawa stalowa, malowana proszkowo na kolor czarny • Funkcja obrotu siedziska 360° • Zintegrowany podnózek w dolnej części stelaża • Minimalne dopuszczalne obciążenie: 110 kg • Podstawa chroniąca podłogę przed zarysowaniami • Konstrukcja stabilna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie 	3 sztuki

15	STÓŁ	
	• Blat w kolorze „czarny beton matowy”, wizualnie dopasowany do blatów w zabudowie kuchennej zamawiającego (dopasowanie z wzornika blatów) • Blat wykonany z płyty o grubości minimum 38 mm Wymiary stołu: 1300 x 700 mm • Płynna regulacja wysokości w zakresie 740–820 mm Cztery nogi o profilu lub średnicy ok. Ø50 mm, w kolorze aluminium / stal szczotkowana / satyna / mat Nogi rozmieszczone maksymalnie w rogach w sposób zapewniający możliwość ustawienia wsuniętych pod blat 6 krzeseł • Nogi posiadają regulację wysokości w zakresie min. 20 mm 	2 sztuki

3. Wymagania Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zapoznania się z warunkami technicznymi oraz wizualnymi niektórych elementów posiadanego wyposażenia, w szczególności biurkami, pod kątem możliwości mocowania do nich określonych części zamawianego wyposażenia – np. podstawki pod monitor czy półki na klawiaturę. Z uwagi na brak informacji dotyczących sposobu mocowania oraz informacji na temat materiałów z jakich

wykonane są ww. podstawki, **wymagana jest wizja lokalna w siedzibie**

Zamawiającego. Potwierdzeniem przeprowadzenia wizji lokalnej jest odpowiednie złożenie oświadczenia u osoby kontaktowej po stronie Zamawiającego, przez podpisanie protokołu z przeprowadzenia wizji lokalnej wraz z jednoczesnym złożeniem oświadczenia w Formularzu ofertowym. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej podlega odrzuceniu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne lub lepsze od opisanych w niniejszym dokumencie, pod warunkiem że będą one spełniać wymagane parametry lub je przewyższać. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie równoważności lub wyższości proponowanych rozwiązań oraz uzgodnienie ich z Zamawiającym przed podpisaniem umowy.

4. Kryteria oceny ofert

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt (100 %=100 pkt).

Lp.	Kryterium	Waga	Liczba punktów
1.	Cena	70 %	70
2.	Termin dostawy	30 %	30

I. Kryterium cena oferty - max. 70 pkt

Liczba Wartość brutto oferty z najniższą ceną
punktów = ----- x 70 pkt
za kryterium Wartość brutto oferty badanej

II. Kryterium termin dostawy – max. 30 pkt

Zamawiający oceniając termin dostawy weźmie pod uwagę deklarowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia.

Maksymalny termin realizacji to 42 dni (6 tygodni) = 0 pkt. Oferta, która będzie przewidywała dłuższy termin realizacji niżeli 42 dni, zostanie odrzucona.

- Wykonawca otrzyma 30 pkt gdy zadeklaruje dostawę mebli biurowych w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy.
- Wykonawca otrzyma 15 pkt gdy zadeklaruje dostawę mebli biurowych w terminie 36 dni od dnia podpisania Umowy.
- Wykonawca otrzyma 0 pkt w gdy zadeklaruje dostawę mebli biurowych w terminie 42 dni od dnia podpisania Umowy.

W przypadku niezaznaczenia żadnej z ww. opcji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca deklaruje 42-dniowy termin dostawy i w takim przypadku otrzyma 0 pkt. W przypadku zaznaczenia więcej niż jednej opcji Wykonawca otrzyma 0 pkt.